

Kwartsgrind 2-8 Be conform NEN-EN- 12620



B.V. Sorteerb企业 voor grint en zand "Vlissingen"
 Westerhavenweg 14
 4382 NM Vlissingen
 Nederland



0956-CPR-834

4.3 korrelgradering

zeef volgens ISO 565:1990 R20 (mm)	grenswaarde voor doorval volgens NEN-EN 12620			grens t.o.v. gemiddelde
	norm	BENOR	gemiddelde	
C16	100-100	100-100	100	34-69
C11,2	98-100	98-100	100	
C8	85-99	85-99	99	
C5,6	60-90	60-90	82	
C4	25-70	25-70	54	
2	0-20	0-20	4	
1	0-5	0-5	0	
0,063	0-1,5	0-0,5	0	

* Kenm

BENOR Volgens PTV

4.3	categorie	G _c 85/20 G _T 17,5	G _T 17,5
4.4	korrelvorm	Fl ₁₅	
4.5	schelpgehalte	SC ₁₀	SA
4.6	hoeveelheid fijne deeltjes < 0,063	< 1,5% f _{1,5}	f _{0,5}
5.2	Los Angeles	NPD	Ba
5.3	Micro Deval	NPD	
5.4.1	PSV	NPD	
5.5	dichtheid prd	2550 kg/m ³	tollerantie ± 70
5.5	waterabsorptie	< 1,9%	*tolerantie ± 0,7
5.7.1	vorst/dooi bestandheid	NPD	NG
5.7.3	ASR gevoeligheid	PR CUR aanbeveling 89	
6.2	chloridegehalte	0,020%	CB
6.3.1	in zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
6.3.2	totaal zwavelgehalte	0,00%	
6.4.1	bindings- en verhardingsvertragers	Voldoet	
	graad van breken		*C-/70
	aanwezigheid o.s.	NPD	*negatief
	vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	

* Kenm

BENOR-aanduiding volgens PTV 411	Oorsprong
Halfgerold kwartsgrind 2/8 Ba I f0,5 CB SA NG gewassen zeegrind	ECP

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd

Vlissingen, 1-1-2020

getekend:

H.J. Strijdonk, directeur